



POLIURETANSKO CREVO

Crevo visokih performansi. Crevo je kružno tkano od 100 % poliesterskih vlakana visoke čvrstoće ugrađene u visoko kvalitetnu termoplastičnu masu (TPU) procesom ekstrudiranja.

PREDNOSTI

- Omogućava veliku otpornost na habanje, abrazivne čestice
- Visoka fleksibilnost i nizak pad pritiska
- Dobra otpornost na slanu vodu i spoljni uticaj
- Izuzetna otpornost na ulja, goriva i hemikalije
- Odlična otpornost na starenje, vremenske uslove i UV
 - Nije potrebno sušenje
 - Otporna na hladnoću do $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - Otporna na toplotu do $+75\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - Lako održavanje i rukovanje

UPOTREBA

- Rudarstvo
- Otpadne vode
- Crevo za mulj
- Odvodnjavanje
- Industrija
- Rafinerija



USLUGE

- ✚ Standardna crna boja, ostale boje na zahtev
- ✚ Dostupno pojedinačno označavanje
- ✚ Povezivanje sa priključcima na zahtev kupca
- ✚ Standardne dužine 100 m i 200 m, ostale na zahtev
- ✚ Dostupna u dužinama do 500 m



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE POLIURETANSKIH CREVA

Dijametar Inch (mm)	Težina (g/m)	Debljina zida (mm)	Pritisak pucanja (bar)	Radni pritisak (bar)	Zatezna čvrstoća (kg)
2" (52)	475	2,6	60	24	5000
3" (75)	780	2,8	50	20	8 000
3 ½" (90)	870	2,8	40	16	9 000
4" (102)	1350	3,0	40	16	10 000
5" (127)	1680	3,0	40	15	12 000
6" (152)	1940	3,0	40	15	15 000
8" (203)	2315	3,0	40	15	18 500
10" (254)	2990	3.2	30	10	23 500
12" (305)	4620	3.3	30	10	38 000
14" (356)	Na upit				



AGRO

eco project

DISTRIBUTER ZA SRBIJU

Tel: +381 11 2892 474
Mob: 060 71 300 30

www.agroecoproject.com

E-mail: agroecoproject@gmail.com